

La seguente matrice, ad uso degli operatori, correla gli attributi SPID (Identificatori) alle diverse tipologie di identità digitale.
Non ha natura regolamentare, ha il solo scopo di evitare che gli operatori diano interpretazioni diverse ai regolamenti in essere.

Legenda: *=Opzionale; ID=Identità digitale SPID; PF=Persona Fisica; PG=Persona Giuridica; PI=Partita IVA; CF=Codice Fiscale; Doc.ID.=Documento di identità;

Attributo	Tipo attributo	Identificatore	Tipo	Note	Tipologia di identità			
					ID Persona Fisica	ID Persona Giuridica	ID uso professionale della Persona Fisica	ID uso professionale per la Persona Giuridica
Codice identificativo	Identificativo	<i>spidCode</i>	xs:string		Cod id.	Cod id.	Cod id.	Cod id.
Nome	Identificativo	<i>name</i>	xs:string		Nome della PF titolare dell'identità	NULL	Nome della PF titolare dell'identità	Nome della PF titolare dell'identità
Cognome	Identificativo	<i>familyName</i>	xs:string		Cognome della PF titolare dell'identità	NULL	Cognome della PF titolare dell'identità	Cognome della PF titolare dell'identità
Luogo di Nascita	Identificativo	<i>placeOfBirth</i>	xs:string	Stringa corrispondente al codice catastale (Codice Belfiore) del Comune o della nazione estera di nascita.	Luogo di nascita della PF titolare dell'identità	NULL	Luogo di nascita della PF titolare dell'identità	Luogo di nascita della PF titolare dell'identità
Provincia di Nascita	Identificativo	<i>countyOfBirth</i>	xs:string	Stringa corrispondente alla sigla della provincia di nascita. 'EE' se nati all'estero	Provincia di nascita della PF titolare dell'identità	NULL	Provincia di nascita della PF titolare dell'identità	Provincia di nascita della PF titolare dell'identità
Data di Nascita	Identificativo	<i>dateOfBirth</i>	xs:date	formato YYYY-MM-DD	Data di nascita della PF titolare dell'identità	NULL	Data di nascita della PF titolare dell'identità	Data di nascita della PF titolare dell'identità
Sesso	Identificativo	<i>gender</i>	xs:string	M/F	Sesso della PF titolare dell'identità	NULL	Sesso della PF titolare dell'identità	Sesso della PF titolare dell'identità
Ragione o Denominazione Sociale	Identificativo	<i>companyName</i>	xs:string		NULL	Ragione Sociale o Denominazione della PG	NULL	Ragione Sociale o Denominazione della PG
Sede Legale	Identificativo	<i>registeredOffice</i>	xs:string		NULL	Sede Legale della PG	NULL	Sede Legale della PG
Codice Fiscale	Identificativo	<i>fiscalNumber</i>	xs:string	TINIT-<CodiceFiscale>	CF della PF titolare dell'identità	NULL	CF della PF titolare dell'identità	CF della PF titolare dell'identità
Documento d'identità	Identificativo	<i>idCard</i>	xs:string		Estermi Doc. Id. PF titolare dell'identità	NULL	Estermi Doc. Id. PF titolare dell'identità	Estermi Doc. Id. PF titolare dell'identità
Numero di telefono mobile	Secondario	<i>mobilePhone</i>	xs:string		Cellulare della PF titolare dell'identità	NULL	Cellulare della PF titolare dell'identità	Cellulare della PF titolare dell'identità
Indirizzo di posta elettronica	Secondario	<i>email</i>	xs:string		Email PF titolare dell'identità	Email della PG	Email PF titolare dell'identità	Email PF titolare dell'identità
Domicilio fisico	Secondario	<i>address</i>	xs:string		Domicilio PF titolare dell'identità	NULL	Domicilio PF titolare dell'identità	Domicilio PF titolare dell'identità
Data di scadenza identità	Secondario	<i>expirationDate</i>	xs:date	Data di scadenza della ID	Scad. ID*	Scad. ID*	Scad. ID*	Scad. ID*
Domicilio digitale	Secondario	<i>digitalAddress</i>	xs:string	Indirizzo casella PEC	Pec della PF*	PEC della PG	Pec della PF*	PEC della PG
Partita IVA	Identificativo	<i>ivaCode</i>	xs:string	VATIT-<PartitaIVA>, in caso di azienda estera si veda lo standard ETSI EN 319412-1	NULL	PI Azienda (se esistente)	NULL	PI Azienda (se esistente)
Codice Fiscale Persona Giuridica	Identificativo	<i>companyFiscalNumber</i>	xs:string	TINIT-segue il codice fiscale (Persona Giuridica); in caso di azienda estera si veda lo standard ETSI EN 319412-1	NULL	CF della PG	NULL	CF della PG
Identità professionale	Request SP	<i>IdentityPurpose</i>		Questo identificatore è usabile solo nella request. Se contiene "P" l'IdP consente l'autenticazione esclusivamente con l'identità digitale ad uso professionale, se contiene "LP" consente l'autenticazione anche con l'identità digitale della persona giuridica	NULL	NULL	P	P o LP