

Documento operativo allegato al Documento Tecnico
*“Infrastruttura per l’acquisizione dei dati relativi ai servizi erogati dai
soggetti vigilati ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. i) del CAD”*

ENDPOINT TRACCIATI

Versione 1.0 del 20 gennaio 2022

Sommario

Capitolo 1	Ruoli e Autorizzazioni.....	3
1.	Ruoli.....	3
2.	Autorizzazioni.....	5
Capitolo 2	Tabelle endpoint.....	6
3.	Acquisizione dati SPID.....	6
4.	Gestori PEC, Conservatori e Prestatori di servizi fiduciari qualificati.....	7

Ruoli e Autorizzazioni

1. Ruoli

I soggetti che possono effettuare interrogazioni presso gli endpoint possono essere identificati tramite due caratteristiche del certificato di sigillo elettronico inserito nella richiesta: il campo Subject e/o OID specifici che individuano la tipologia di soggetto. Le condizioni su Subject e OID definiscono un Ruolo.

Ruoli	Subject	OID
SP (Service Provider)		1.3.76.16.4.2.1
		1.3.76.16.4.2.2
		1.3.76.16.4.3.1
		1.3.76.16.4.3.2
		1.3.76.16.4.2.5.1
		1.3.76.16.4.2.5.2
		1.3.76.16.4.3.4.1
		1.3.76.16.4.3.4.2
IDP (Identity Provider)		1.3.76.16.4.1.2
AA (Attribute Authority)		1.3.76.16.4.2.3
		1.3.76.16.4.3.3
PEC		1.3.76.16.7.1
Conservazione		1.3.76.16.8.1
QTSP (Qualified Trust Service Provider)		1.3.76.16.9.2.2
AgID	CN = www.agid.gov.it	1.3.76.16.0

2. Autorizzazioni

Per ogni ruolo, su ogni endpoint, possono essere definite le seguenti autorizzazioni:

Autorizzazione	Descrizione
GET-ALL	Consente il recupero di qualsiasi record, anche inserito da un soggetto diverso dal soggetto che sta effettuando la richiesta.
GET	Consente il recupero di record inseriti inizialmente dal soggetto che sta effettuando la richiesta.
POST-ALL	Consente l'inserimento di nuovi record per qualsiasi soggetto.
POST	Consente l'inserimento di nuovi record esclusivamente per il soggetto che sta effettuando la richiesta.
PUT-ALL	Consente l'aggiornamento di qualsiasi record, anche inserito da un soggetto diverso dal soggetto che sta effettuando la richiesta.
PUT	Consente l'aggiornamento dei soli record appartenenti al soggetto che sta effettuando la richiesta.
DEL-ALL	Consente la cancellazione di qualsiasi record, anche inserito da un soggetto diverso dal soggetto che sta effettuando la richiesta.
DEL	Consente la cancellazione dei soli record appartenenti al soggetto che sta effettuando la richiesta.
ALL	GET-ALL + POST-ALL + PUT-ALL + DEL-ALL

Capitolo 2

Tabelle endpoint

3. Acquisizione dati SPID

Tracciato	ID Tracciato	Endpoint	Autorizzazioni per Ruoli			
			IDP	SP	AA	AgID
Identità digitali	IDP1	\spid\idp1	GET, POST, PUT			ALL
Log accessi IdP	IDP2	\spid\idp2	GET, POST, PUT			ALL
Richieste helpdesk IdP	IDP3	\spid\idp3	GET, POST, PUT			ALL
Indicatori di qualità	IDP4	\spid\idp4	GET, POST, PUT			ALL
Log accessi SP	SP1	\spid\sp1		GET, POST, PUT		ALL
Log utenti unici SP privati	SP2	\spid\sp2		GET, POST, PUT		ALL
Log utenti unici SP pubblici	SP3	\spid\sp3		GET, POST, PUT		ALL
Log accessi AA	AA1	\spid\aa1			GET, POST, PUT	ALL

4. Gestori PEC, Conservatori e Prestatori di servizi fiduciari qualificati

Tracciato	ID Tracciato	Endpoint	Autorizzazioni per Ruoli			
			PEC	Conservazione	QTSP	AgID
Servizio PEC	P01	\pec\p01	GET, POST, PUT			ALL
Indisponibilità servizio PEC	P02	\pec\p02	GET, POST, PUT			ALL
Servizio conservazione	C01	\con\c01		GET, POST, PUT		ALL
Servizi fiduciari qualificati	Q01	\qua\q01			GET, POST, PUT	ALL